

# LCM 液晶显示块组定制表

客户名称:	<input style="width: 95%;" type="text"/>	联系人:	<input style="width: 95%;" type="text"/>
联系地址:	<input style="width: 95%;" type="text"/>	传真号码:	<input style="width: 95%;" type="text"/>
联系电话:	<input style="width: 25%;" type="text"/>	E-Mail:	<input style="width: 25%;" type="text"/>
产品用途:	<input style="width: 25%;" type="text"/>	年需要量:	<input style="width: 25%;" type="text"/>
其它要求:	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
模组尺寸:	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
结构类别:	<input type="radio"/> COB <input type="radio"/> SMT <input type="radio"/> COG <input type="radio"/> TAB <input type="radio"/> COF		
请选择类别:	<input type="radio"/> 图形 <input type="radio"/> 字符 <input type="radio"/> 段码		
偏光片类型	<input type="radio"/> Reflective <input type="radio"/> Transmissive <input type="radio"/> Transfactive	LCD类型	<input type="radio"/> Positive <input type="radio"/> STN Y-G <input type="radio"/> FSTN <input type="radio"/> TN <input type="radio"/> Negative <input type="radio"/> STN Gray <input type="radio"/> HTN
视窗面积	<input style="width: 95%;" type="text"/>	可视角度	<input style="width: 95%;" type="text"/>
LCD厚度	<input style="width: 95%;" type="text"/>	PCB与LCD连接	<input style="width: 95%;" type="text"/>
接口材料	<input style="width: 95%;" type="text"/>	自定义接口材料	<input style="width: 95%;" type="text"/>
工作温度	<input style="width: 95%;" type="text"/> °C	储存温度	<input style="width: 95%;" type="text"/> °C
操作电压	Vop: <input style="width: 20%;" type="text"/> (V),	Vlcd: <input style="width: 20%;" type="text"/> (V)	操作电流
背光灯	<input type="radio"/> LED <input type="radio"/> EL <input type="radio"/> CCFL <input type="radio"/> No Backlight	背光说明	<input style="width: 95%;" type="text"/>
背光灯颜色	<input style="width: 95%;" type="text"/>	自定义颜色	<input style="width: 95%;" type="text"/>
背光电压	<input style="width: 95%;" type="text"/> (V)	背光电流	<input style="width: 95%;" type="text"/> (mA)
背光灯控制	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
MCU接口	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
		自定义接口	<input style="width: 95%;" type="text"/>